ONDUTISS by Onduline
продуманные решения упрощают жизнь

Гидроизоляция
ONDUTISS BASIC D

• защищает чердачное помещение от подкровельного конденсата, атмосферных осадков,
• отводит тепловой поток от кровли и снижает риск образования наледи и сосулек,
• защищает утеплитель от пара и воды.
Области применения:
• неутепленные кровли с металлическим (или иным) покрытием,
• утеплённые цокольные перекрытия,
• гидроизоляция полов влажных помещений,
• плоские кровли,
• пароизоляция зданий.
Плёнка не предназначена для установки на внешних поверхностях зданий и не должна подвергаться воздействию УФ-излучения!

Технические характеристики	Намотка 50 м²
Цена за рулон	1170 - 1346 ₽
Цена за метр квадратный	23 - 27 ₽
Поверхностная плотность, г/м2	60 ± 10%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 430 / 330
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч)	не более 15
Водоупорность, мм вод.ст.	≥ 5500
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +80
Печать на полотне	Да
Площадь, м²	50
Ширина, м	1.5
Длина, м	33.33

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

Контроль качества | Первичное сырьё | Удобный монтаж | Защита от бактерий | Эко-безопасность | Температура применения -40° - +80°