ONDUTISS by Onduline
продуманные решения упрощают жизнь

Пароизоляция
ONDUTISS PRO Frame House

Разработана специально для каркасных домов и применяется для каркасных стен, утеплённых крыш, мансард, чердачных и цокольных перекрытий. Удобная ширина 3,2 м позволяет монтировать материал с загибом на пол/потолок без лишних стыков и экономить на монтажных лентах.

Технические характеристики	Намотка 96 м²
Цена за рулон	5000 - 5800 ₽
Цена за метр квадратный	52 - 61 ₽
Поверхностная плотность, г/м2	135 ± 5%
Толщина, мкр	150
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 95 / 75
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч)	не более 9
Водоупорность, мм вод.ст.	≥ 7000
Интегрированная клеящая лента	Нет
Стойкость к атмосферному воздействию, дней	30
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +80
Печать на полотне	Нет
Ширина, м	3.2
Длина, м	30

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

Контроль качества | Первичное сырьё | Защита от бактерий | Эко-безопасность | Температура применения -40° - +80°