ONDUTISS by Onduline
продуманные решения упрощают жизнь

Мембраны

ONDUTISS PRO AM 130

• защищает утеплитель и элементы кровли от протечек, холодного воздуха и конденсата,
• выпускает пар из утеплителя,
• снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
• продлевает срок службы всей конструкции,
• защита от УФ позволяет плёнке находиться под солнцем в течение 90 дней.
• срок службы 50 лет.

Области применения:
• утеплённые крыши и мансарды,
• стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады), каркасные стены,
• утеплённые чердачные / цокольные перекрытия.



Технические характеристики	Намотка 75 м^2
Цена за рулон	6300 - 7300 ₽
Цена за метр квадратный	84 - 98 ₽
Поверхностная плотность, г/м2	130 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 180 / 105
Паропроницаемость, г/(м^2*24 ч)	не менее 700
Водоупорность, мм вод.ст.	≥ 5000
Интегрированная клеящая лента	Нет
Стойкость к атмосферному воздействию, дней	90
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80
Печать на полотне	Да
Площадь, м^2	75
Ширина, м	1.5
Длина, м	50

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

Контроль качества | Первичное сырьё | Удобный монтаж | УФ-защита 3 месяца | Защита от бактерий | Эко-безопасность | Температура применения -40° - +80°