ONDUTISS by Onduline
продуманные решения упрощают жизнь

Гидроизоляция
ONDUTISS SMART D

Умная двухслойная гидро-пароизоляция с интегрированной монтажной лентой
• защищает чердачное помещение от подкровельного конденсата, атмосферных осадков,
• отводит тепловой поток от кровли и снижает риск образования наледи и сосулек,
• защищает утеплитель от пара и воды,
• защита от УФ позволяет плёнке находиться под солнцем в течение 30 дней,
• срок службы 30 лет.
Области применения:
• неутепленные кровли с металлическим (или иным) покрытием,
• утеплённые цокольные перекрытия,
• гидроизоляция полов влажных помещений,
• плоские кровли,
• пароизоляция зданий.



Технические характеристики	Намотка 30 м²	Намотка 70 м²
Цена за рулон	1200 - 1350 ₽	2700 - 3050 ₽
Цена за метр квадратный	40 - 45 ₽	38 - 44 ₽
Поверхностная плотность, г/м2	80 ± 5%	80 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 590 / 400	не менее 590 / 400
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч)	не более 5	не более 5
Водоупорность, мм вод.ст.	≥ 7000	≥ 7000
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Стойкость к атмосферному воздействию, дней	30	30
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +80	от -40 до +80
Печать на полотне	Да	Да
Площадь, м²	30	70
Ширина, м	1.5	1.5
Длина, м	20	46.67

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

Клеящая лента | Контроль качества | Первичное сырьё | Удобный монтаж | УФ-защита 1 месяц | Защита от бактерий | Эко-безопасность | Температура применения -40° - +80°