ONDUTISS by Onduline
продуманные решения упрощают жизнь

Пароизоляция
ONDUTISS SMART B

Оснащена интегрированной монтажной лентой, нанесённой промышленным способом и обеспечивающей удобное и надёжное склеивание нахлёстов. Применяется в каркасных стенах, чердачных или цокольных перекрытиях.
Плёнка ONDUTISS SMART B не предназначена для установки на внешних поверхностях зданий и не должна подвергаться воздействию УФ-излучения!

Технические характеристики	Намотка 30 м²	Намотка 70 м²
Цена за рулон	890 - 1050 ₽	2000 - 2300 ₽
Цена за метр квадратный	29 - 35 ₽	28 - 33 ₽
Поверхностная плотность, г/м2	60 ± 5%	60 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 110 / 70	не менее 110 / 70
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч)	не более 7	не более 7
Водоупорность, мм вод.ст.	≥ 5500	≥ 5500
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80	от -40 до +80
Печать на полотне	Да	Да
Ширина, м	1.5	1.5
Длина, м	20	46.67

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

Клеящая лента | Контроль качества | Первичное сырьё | Удобный монтаж | Защита от бактерий | Эко-безопасность | Температура применения -40° - +80°