ONDUTISS by Onduline
продуманные решения упрощают жизнь

Пароизоляция
ONDUTISS PRO Termo+



• повышает энергоэффективность, отражает тепло,
• снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
• экологически безопасна,
• продлевает срок службы всей конструкции,
• предназначена для использования исключительно внутри помещения
• защита от УФ позволяет плёнке находиться под солнцем в течение 30 дней,
• срок службы 50 лет.

Области применения:
• каркасные стены,
• утеплённые крыши и мансарды,
• утеплённые чердачное и цокольные перекрытия,
• тёплые полы,
• отражающие экраны за радиаторами отопления.

Предназначена для использования исключительно внутри помещения.

Технические характеристики	**Намотка 75 м²**
Цена за рулон	4900 - 5600 ₽
Цена за метр квадратный	65 - 75 ₽
Поверхностная плотность, г/м2	100 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 350 / 220
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч)	не более 5
Водоупорность, мм вод.ст.	≥ 7000
Интегрированная клеящая лента	Нет
Стойкость к атмосферному воздействию, дней	30
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +80
Печать на полотне	Да
Площадь, м²	75
Ширина, м	1.5
Длина, м	50

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

Контроль качества | Первичное сырьё | Удобный монтаж | Защита от бактерий | Эко-безопасность | Температура применения -40° - +80°