ONDUTISS by Onduline
продуманные решения упрощают жизнь

Ветрозащита
ONDUTISS PRO A

• защищает утеплитель от загрязнения и выдувания волокон,
• выпускает пар из утеплителя,
• защищает внутренние помещения от частиц утеплителя,
• снижает теплопотери
• защита от УФ позволяет плёнке находиться под солнцем в течение 90 дней.
• срок службы 50 лет.
Области применения:
• стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады), каркасные стены,
• чердачные / цокольные перекрытия,
• межкомнатные стены/перекрытия с теплошумоизоляцией.

Технические характеристики	Намотка 75 м²
Цена за рулон	3200 - 3400 ₽
Цена за метр квадратный	42 - 46 ₽
Поверхностная плотность, г/м2	100 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 165 / 110
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч)	не менее 1 000
Водоупорность, мм вод.ст.	≥ 200
Интегрированная клеящая лента	Нет
Стойкость к атмосферному воздействию, дней	90
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80
Печать на полотне	Да
Площадь, м²	75
Ширина, м	1.5
Длина, м	50

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

Контроль качества | Первичное сырьё | Удобный монтаж | УФ-защита 3 месяца | Защита от бактерий | Эко-безопасность | Температура применения -40° - +80°