ONDUTISS by Onduline
продуманные решения упрощают жизнь

Пароизоляция
ONDUTISS PRO Flat Roof

Разработана специально для плоской кровли и каркасных стен, укладывается под утеплитель по бетонному основанию или поверх металлического профиля. Удобная ширина 3 м позволяет минимизировать стыки и экономить на соединительных лентах.

Технические характеристики	Намотка 300 м²	Намотка 90 м²
Цена за рулон	8600 - 9900 ₽	2500 - 3000 ₽
Цена за метр квадратный	28 - 33 ₽	27 - 34 ₽
Поверхностная плотность, г/м2	90 ± 5%	90 ± 5%
Толщина, мкр	100	100
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 45 / 40	не менее 45 / 40
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч)	не более 7	не более 7
Водоупорность, мм вод.ст.	≥ 4700	≥ 4700
Интегрированная клеящая лента	Нет	Нет
Стойкость к атмосферному воздействию, дней	30	30
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +80	от -40 до +80
Печать на полотне	Нет	Нет
Ширина, м	3	3
Длина, м	100	30

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

Контроль качества | Первичное сырьё | Защита от бактерий | Эко-безопасность | Температура применения -40° - +80°